

### Descripción del producto

La línea de electrobombas sumergibles portátiles para desagote "DW", brinda una óptima prestación hidráulica en el bombeo de aguas cargadas con sólidos en suspensión hasta 40 mm de diámetro. Es apta para el bombeo en sumideros, desagües pluviales, garajes, sótanos, piscinas, etc, sumergiéndola directamente en el lugar a desagotar.

### Características

- Cuerpo bomba en hierro fundido
- Carcaza en hierro fundido
- Impulsor de hierro fundido
- Eje de acero inoxidable
- Doble sello mecánico de carburo de silicio.
- Motor aislación clase B – IP 58
- Cumplen con las normas de seguridad eléctrica internacional IEC

### Condiciones de uso

- Temperatura del fluido hasta + 35°C
- Máximo nivel de profundidad bajo el agua hasta 30 metros
- Sumergencia mínima 400 mm
- Agua con sólidos en suspensión hasta Ø 40 mm



TABLA DE PRESTACION - 50 Hz - 2900 vpm

MODELOS	Pot. HP	Altura Manométrica (metros)																		Pasaje de Sólidos (Ø mm)	Boca de descarga	In (Amp)	Peso (kg)		
		4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36					38	
DW 220A T	3			32	29	26	21	16,5	10,5	5					Caudal (m³/h)							20	2"	5	37
DW 300 T	4							49,5	46	42	39	34	30	25	20	15	7,5					20	2 1/2"	6,6	45
DW 400 T	5,5	66	64	62	58	54	50	45,5	41	36	31	25,5	20	13	4							25	3"	9	59
DW 550 T	7,5																					25	3"	13,5	72
DW 750B T	10						110	95	81	67	50	37	21	6								40	6"	15	113

Los datos de caudales y alturas respetan las tolerancias de fabricación de la Norma Internacional ISO 2548 Clase C